

DIADEM E SC 3hL



GAZ-1440172531.jpg

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Sicherheitsleuchte DIADEM E Schlanke Wandleuchte für den Innenbereich. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine asymmetrische Ausleuchtung für lange Gänge und Flure auf. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 6,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 13,0m ab 2,0m Lichtpunkthöhe > 17,5m ab 4,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Stahlblech, weiss, RAL 9016, Abmessungen: H250 x B120 x T57mm, Schutzart: IP40, Schutzklasse: I, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 11,7 VA, Lichtstrom: 295 lm, Beleuchtung: asymmetrisch, Montageart: Wandaufbau, Überbrückungszeit: 3h, Akku: LiFePo4, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: DIADEM E, Fabrikat: Elektroplanet AG