

IZAR E AO ICE SC 3hL



GAZ-1420323528.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung Sicherheitsleuchte IZAR E AO ICE Strapazierfähige Sicherheitsleuchte aus Kunststoff im konvexen Design mit integrierter Heizung, speziell für niedrige Temperaturen. Aufgrund spezieller Linsenoptiken weist dieses Downlight eine asymmetrische Ausleuchtung für lange Gänge und Flure auf. Eine Sicherung der Lichthaube muss durch eine Verschraubung gewährleistet sein. Steckbare Leuchten sind nicht zugelassen. Ausführung gem. DIN EN 60598 T 2-22, DIN EN 1838. Besonders effiziente Ausleuchtung mit mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 16,0m. Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: > 12,5m ab 2,5m Lichtpunkthöhe > 22,0m ab 10,0m Lichtpunkthöhe, (Berechnungsgrundlage: mind. 1lx auf Fluchtwegmitte: Wartungsfaktor = 0,8, Reflexionsgrad 0%), Gehäuse: Polycarbonat, weiss, Abmessungen: L370 x B135 x H80mm, Temperaturbereich: -25°C bis +40°C, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II, Anschlussspannung: 230 V AC, Anschlussleistung: 10,4 VA, Heizleistung: 4W, Lichtstrom: 359 lm, Beleuchtung: asymmetrisch, Montageart: Deckenaufbau, Überbrückungszeit: 3h, Akku: LiFePo4, Ausführung mit: SelfControl (SC), Typ: IZAR E AO, ICE, Fabrikat: Elektroplanet AG